公差表	精加工	一般加工	粗加工
0	± 0.10	±0.4	±1
0.0	±0.06	±0.2	±0.5
0.00	±0.02	± 0.1	±0.25

版本/版次	版本更改内容	签名	日期
A/0	首次发行		











GPCK-MB1000B:
产品尺寸：W541.6xD541.6xH342mm
天花开孔尺寸：W556.6xD556.6mm
丝杆安装孔尺寸：W360xD520mm
额定电压：AC 220v 50Hz
额定功率：170w
适配投影机最大尺寸：
W365xD425xH150mm(含线含镜头)
升降通道：W420xD480
产品净重：28kg
最大承重：12kg
噪音：<55dba
运行速度：2.5m/min
升降精度：<2mm
内置线缆：投影机电源线×1、VGA×1、RCA视频线×1. 选配线材下单需注明
定位方式：RF定位
控制方式：RF,弱电干触点及RS485编码.

设计		
制图		
校对		
审批		
视图		

广州美视晶莹银幕有限公司 开发部
GUANGZHOU GRANDVIEW CRYSTAL SCREEN CO.,LTD

图号	
名称	GPCK-MB1000B
产品	
K3代码：	

模号：

材料	比例	重量
	1 : 1	
单位：mm	第 1 页/ 共 1 页	

公司地址：广东省 广州市 番禺区 化龙镇
国贸大道南43号 领越科技园
Tel：020-84899499，Fax：020-84805299

编号：